

## PPW 3000 Czujnik wagowy o podwójnym nachyleniu i wysokiej prędkości dla odlewów cynkowych



**Producent :**  
partnership

**Numer produktu:**  
AW3003

### Description

Czujnik wagi podwójnego przechyłu      dla maszyn odlewniczych z gorącą komorą

Model      PPW 3000

#### Dane techniczne

Napęd płyty wagowej      elektropneumatyczny

System sterowania      mikrokomputer

Czas działania wagi      0,2 s

## Dane techniczne

Cykl ważenia	3,5 s
Zakres pomiarowy	5 - 2000 gramów
Najmniejsza wykrywalna tolerancja wagi	0,8 g (1% wagi FS)
Wymiary płytki wagowej	500 x 375 x 100/50 mm
Kierunek przechylenia	części prawidłowe - części poza tolerancją
Zasilanie	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Podłączenie wtykowe do maszyny do odlewania ciśnieniowego	Wtyczka Hartinga, HAN-E, 6-biegunowa
Kabel przyłączeniowy	5 m (standard)
Ciśnienie systemowe dla płyty wagowej	4 - 6 bar max.

## Opis

Konfiguracja za pomocą klawiatury. Wyświetlacz wskazuje wagę części w gramach, tolerancje w gramach lub % wagi całkowitej oraz komunikaty o błędach. Cyfrowa automatyczna kompensacja zera po każdym cyklu ważenia. Wyjścia przekaźnikowe. Płyta wagowa ze stali nierdzewnej o wysokości ścianek bocznych 100/50 mm.

## Opcja

Interfejs szeregowy dla PC, drukarki, itd.

## Zastosowanie

- Odlewanie ciśnieniowe cynku przed dcm przez zsuwnię.
- raporty produkcyjne
- kontrola jakości
- ochrona matrycy

## Zalety:

- bardzo szybki proces ważenia
- przyjazna dla użytkownika waga
- solidna konstrukcja

Czas dostawy

na zapytanie

Cena

na zapytanie

